Actigrip HP

DESCRIÇÃO
- Luva de protecção industrial
- Luva de nitrilo com suporte
- Punho elástico
- 2 versões:
- Tropique: 3/4 revestimento
- Elastofix: revestimento integral
- 4 tamanhos disponíveis: 7, 8, 9 e 10
- Unidade de venda 10 pares, unidade de transporte 120 pares

CARACTERÍSTICAS
- Luva ligeira sem costuras tricotada em jogo 13
- Fabricada com fibras de alta performance, Techcor® Knitting Tecchnology
- Revestimento em nitrilo com acabamento rugoso
- Punho elástico garante boa fixação

PRESTAÇÕES
- Excelente resistência à abrasão e corte
- Excelentes propriedades de aderência, especialmente em peças oleosas
- Alto nivel de flexibilidade e conforto no uso
- Revestimento resistente a óleos residuais e massas
- Em conformidade com as nomas EN420 (requisitos gerais), EN388 (Riscos mecânicos) pelo Instituto Français Textile-Habillement

APLICAÇÕES
- Para manipulações de peças em ambientes ligeiramente poluidos
- Ideal para uso no sector automóvel, vidro e todas áreas com risco decorte

LIMITAÇÕES
- Não usar para manipulação de líquidos ou objectos pontiagudos
- Não usar com máquinas rotativas onde existe o perigo de a luva ficarpresa

Esta luva cumpre com as principais exigências da Directiva Europeia CEE/89/686 de 21/12/89 relativa aos equipamentos de Protecção Individual submetidos a um exame CE por um laboratório oficial que certifica a conformidade da luva às normas avaliadas e estipula os níveis de protecção obtidos durante os testes.

CE

EN420

EN 420
5 Destreza

3341

EN 388
Riscos mecânicos

EN 388
3 Abrasão
3 Corte
4 Rasgo
1 Prefuração

Referências

Tamanhos	**7 (S)**	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Actigrip HP	18FXE01000	18FXE02000	18FXE03000	18FXE04000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/Actigrip HPPT/FT/7 - 04/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000