

AZURE W63ZB

DESCRIZIONE

- Guanto di protezione industriale.
- Guanto non supportato in lattice naturale.
- 4 taglie disponibili: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5.
- Unità divendita: 12 paia, 144 paia per confezione.

CARATTERISTICHE

- Guanto in lattice naturale ultra leggero floccato.
- Bordino arrotolato, finitura a rombi per un miglior grip.
- Conforme per il contatto con alimenti secondo le Direttive Europee.
- Lunghezza: 300 mm circa.
- Spessore doppio: 0.66 mm circa.

PRESTAZIONI

- Eccellente destrezza.
- Certificato in conformità alla norma EN420 (Requisiti generali) dal nostro laboratorio di controllo.

APPLICAZIONI

- Ideale per un uso moderato.
- Applicazioni di pulizia generale.

LIMITAZIONI

- Solo per minimi rischi.



Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale contro i rischi minori, sottoposto ad una auto-certificazione effettuata dal nostro laboratorio di controllo che certifica la conformità del guanto alla norma di riferimento.



EN420

EN 420

5 Destrezza



Riferimenti

Taglie	6.5 (S)	7.5 (M)	8.5 (L)	9.5 (XL)
Azure W63ZB	09532	09533	09534	09535