Butyl Plus/R0,7

DESCRIZIONE
- Guanto protettivo industriale.
- Guanto in butile nero senza supporto.
- 5 taglie disponibili: 7, 8, 9, 10 e 11.
- Unità di vendita: 10 paia, 100 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
- Guanto in butile non floccato.
- Manica lunga per ottenere una maggiore protezione dell'avambraccio.
- Manica con bordino per una maggiore resistenza allo strappo e facilitare la calzata.
- Finitura rugosa sulla mano per manipolare con sicurezza.
- Lunghezza: circa 350 mm.
- Spessore (doppio): circa 1,40 mm.

PRESTAZIONI
- Guanto in butile sensibile e molto flessibile.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Eccellente resistenza chimica, soprattutto contro le aggressioni chimiche compresi solventi e acidi forti.
- Eccellente protezione contro i gas, ozono in particolare.
- Prodotto conforme alle norme EN 420 (Requisiti generali), EN 388 (Rischi meccanici) ed EN 374 (Rischi chimici e microbiologici) certificato dal laboratorio BG-BAU Arbeitsschutzzentrum Haan.
- Prodotto in base ad un sistema di controllo qualità CE verificato da PSA.

APPLICAZIONI
- Utilizzo ideale nelle industrie chimiche per manipolare prodotti chimici particolarmente aggressivi come acido fluoridrico ad elevate concentrazioni o acetone.
- Processi plastici (resine epossidiche e PU), manutenzioni in industrie chimiche e farmaceutiche.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato da un organismo autorizzato.

CE 0299

EN420

1021

EN 388
Rischi meccanici

BIK

EN 374
Rischi chimici

EN 374
Rischi microbiologici

EN 420
5 Destrezza

EN 388
1 Abrasione
0 Taglio
2 Lacerazione
1 Perforazione

EN 374
6 B - Acetone
5 I - Acetato di etile
6 K - Soda caustica 40 %

Riferimenti

Taglie	**7 (S)**	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**	**11 (XXL)**
Butyl Plus/R0,7	13C3E31000	13C3E32000	13C3E33000	13C3E34000	13C3E30000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000