Monostar 1

DESCRIZIONE
- Guanto Protettivo Industriale.
- Guanto realizzato con fibre naturali e sintetiche.
- 4 taglie disponibili: 7, 8, 9 e 10.
- Unità di vendita: 10 paia, 300 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
- Guanto lavorato senza cuciture realizzato con procedimento non-stop.
- Fibra in nylon testurizzato ad elevata tenacità nel lato esterno del guanto e fibra in cotone nel lato interno del guanto (contatto con la mano).
- Forma ambidestra.
- Polso maglia con trama in lattice.

PRESTAZIONI
- Eccellente destrezza grazie alla maglia fine.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Ottimo confort.
- Certificato in conformità alle norme EN420 (Requisiti generali), EN388 (Rischi meccanici) notificato dal laboratorio notificato IFTH.

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori di assemblaggio e precisione o accurate manipolazioni.

LIMITAZIONI
- Non utilizzare a contatto con liquidi o oggetti appuntiti.
- Protezione limitata a livello del polso.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.

CE

EN420

EN 420
5 Destrezza

2141

EN 388
Rischi meccanici

EN 388
2 Abrasione
1 Taglio
4 Lacerazione
1 Perforazione

Riferimenti

Taglie	**7 (S)**	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Monostar 1	2F42E51000	2F40EI2000	2F40EI3000	2F40EI4000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/Monostar1IT/FT/2 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000