Multiplus RRM

OMSCHRIJVING

- Industriële veiligheidshandschoen.
- Volledig synthetische (PVC/Nitril) high-performance coating op een textiel liner.
- Anatomische vorm met gebogen vingers en -vingertoppen.
- Beschikbaar in 2 lengtes:
- - 270 mm: bescherming van de pols.
- - 400 mm: bescherming van de onderarm.
- Leverbaar in 4 maten: 8, 9, 10 en 11 (alleen versie 40)
- Verpakkingseenheid: 10 paar, omdoos: 100 paar (versie 27) of 60 paar (versie 40).

KENMERKEN

- 100% Katoenen interlock gebreide liner, fijne gauge.
- Delen met elkaar verbonden middels een 'chain'-steek.
- Verstevigd gedeelte gemaakt van een katoenen jersey molleton op de palm, duim en wijsvinger.
- Volledige PVC coating met dubbel-dip graniet afwerking.

EIGENSCHAPPEN

- Excellente eigenschappen op gebied van chemische weerstand dankzij de specifieke coating waarvan de formule uit diverse materialen van verschillende synthetische "families" bestaat.
- Uitstekende weerstand tegen scheuren en schuren.
- Goede bescherming tegen snijden en prikken.
- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten), EN388 (Mechanische risico's) en EN374 (Chemische- en microbiologische risico's) volgens het erkende laboratorium Institut Français Textile-Habillement.
- Geproduceerd volgens een EC kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld door het BSI.

TOEPASSINGEN

- Ideaal bij werkzaamheden waarbij chemische-mechanische risico's bestaan.
- Behandelen van vettige metalen platen of scherpe randen.
- Petrochemische fabrieken, raffinaderijen.
- Algmene intensieve werkzaamheden in fabrieken.
- Bij hoge risico's.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores en geproduceerd is volgens een CE kwaliteitszekerheidssysteem, gecontroleerd door een erkend instituut.

CE 0086

EN420

4232

EN 388
Mechanische risico's

AKL

EN 374
Chemische risico's

EN 374
Microbiologische risico's

EN 420
5 Tastgevoel

EN 388
4 Schuurweerstand
2 Snijweerstand
3 Scheurweerstand
2 Perforatieweerstand

EN 374
2 A - Methanol
6 K - Caustic soda solution, 40%
3 L - Zwavelzuur, 96%

Referenties

Maten	8	9	10	11
Multiplus 27 RRM	0314E42000	0314E43000	0314E44000	
Multiplus 40 RRM	0317E42000	0317E43000	0317E40000	0317E44000