Neoprene Dry Box Lightweight

DESCRIZIONE
- Guanto di protezione industriale.
- Guanto non supportato in neoprene.
- Lunghezza: 28 pollici.
- Taglie disponibili: 8,5.

CARATTERISTICHE
- Guanto in neoprene, non supportato per una facile pulizia.
- Base ovale.
- Guanto ambidestro.
- Bordino arrotolato per una maggiore resistenza allo strappo e per facilitarne la calzata.
- Spessore (doppio): 0,66 mm circa.

PRESTAZIONI
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza e flessibilità.
- Altamente resistente a molti acidi, alcol, oli, lubrificantie idrocarbonati.
- Temperature di utilizzo da -30° fino a 50°.
- Certificato in conformità alle norme EN420 (Requisiti generali), EN388 (Rischi meccanici) ed EN374 (Rischi chimici e microbiologici) dal laboratorio notificato BSI.
- Prodotto in base ad un sistema di controllo qualità CE verificato da BSI.

APPLICAZIONI
- Ideale per l'utilizzo nei laboratori di ricerca chimica e medicale, nell'industria farmaceutica ed elettronica e nell'idropulitura.
- Per rischi maggiori.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato da un organismo autorizzato.

CE 0086

EN420

EN 420
5 Destrezza

2100

EN 388
Rischi meccanici

EN 388
2 Abrasione
1 Taglio
0 Lacerazione
0 Perforazione

AJKL

EN 374
Rischi chimici

EN 374
6 A - Metanolo
3 J - N-eptano
6 K - Soda caustica 40 %
3 L - Acido solforico 96 %

EN 374
Rischi microbiologici

Riferimenti

Taglie	**8.5**
Neoprene LW base ovale	1429H1A000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000