PU630

OMSCHRIJVING
- Industriële veiligheidshandschoen.
- Synthetische coating op een synthetische liner.
- Elastisch gebreid manchet zorgt voor goede pasvorm.
- Verkrijgbaar in 6 maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
- Verpakkingseenheid: 10 paar, omdoos 250 paar.

KENMERKEN
- Naadloos gebreide handschoen.
- Textiel liner van hoogwaardige zwarte polyamide vezel.
- Fijne, stretch steken voor uitstekend comfort.
- Stretch handpalm met polyurethane coating.

EIGENSCHAPPEN
- Uitstekend comfort en tastgevoel.
- Goede schuurweerstand.
- Anti pluis handschoen.
- In overeenstemming met de standaarden voor EN420(Algemene richtlijnen) en EN388 (Mechanische eigenschappen) volgens het erkende laboratorium IFTH, Institut Français Textile Habillement.

TOEPASSINGEN
- Ideaal voor fijne werkzaamheden, lichte assemblage, electro industrie en fotografisch laboratorium.

BEPERKINGEN
- Niet te gebruiken bij werkzaamheden met vloeistoffen en puntige objecten.
- Niet te gebruiken i.c.m. een roterende machine waarbij het gevaar bestaat dat de handschoen vast komt te zitten.
- Beperkte bescherming van de pols.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores

CE

EN420

EN 420
5 Tastgevoel

4121

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
4 Schuurweerstand
1 Snijweerstand
2 Scheurweerstand
1 Perforatieweerstand

Referenties

Maten	**6**	**7**	**9**	**8**	**10**	**11**
PU630	1812E17000	1812E11000	1812E12000	1812E13000	1812E14000	1812E10000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/PU630NL/FT/10 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000